

PORTE À DEUX BATTANTS



LFXC24726D

Capacité totale de 24 pi³ (réfrigérateur à profondeur de comptoir)

Style et conception

- Acier inoxydable noir avec fini de luxe antiempreinte
- Profondeur de comptoir
- Portes arrondies avec poignées commerciales assorties
- Poignée de congélateur Smart Pull^{MC}
- Charnières dissimulées
- Lumière intérieure à DEL haut de gamme

Organisation

- 4 tablettes complètes (3, dont 1 coulissante) en verre trempé
- Machine à glaçons profilée Slim SpacePlus^{MC}
- Tiroir de garde-manger Glide N' Serve^{MC}
- 2 bacs à légumes avec contrôle de l'humidité / 1 tiroir supplémentaire
- 6 paniers de porte (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)
- Tiroir en plastique DuraBase^{MC}

Rendement

- Compresseur linéaire à inversion : garantie de 10 ans
- Système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus
- Filtre à air frais
- Distributeur d'eau et de glaçons de forme haute intégré
- Système de filtration d'eau de première qualité
- Commandes de température électroniques
- SmartDiagnosis^{MC}
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}
- Avertisseur de porte ouverte



Acier inoxydable noir



Linear
Compressor



PORTE À DEUX BATTANTS

La combinaison parfaite

Le réfrigérateur de 36 po avec porte à deux battants et à profondeur de comptoir qui offre la plus grande capacité sur le marché. Il convient aux espaces restreints, sans compromis sur son espace de rangement, sa conception ou ses caractéristiques.

Épargnez davantage grâce au compresseur linéaire

Épargnez davantage grâce au compresseur linéaire exclusif à LG et qui consomme 23 % moins d'énergie qu'un compresseur traditionnel.

Fonctionnement extrêmement silencieux

Alimenté par le compresseur linéaire exclusif à LG, il est le plus silencieux réfrigérateur avec porte à deux battants sur le marché. Il vous offre quiétude et tranquillité d'esprit.

Longue vie à vos aliments!

Alimenté par le compresseur linéaire exclusif à LG, le système de refroidissement intelligent Smart Cooling Plus maintient un niveau idéal d'humidité et la température parfaite dans votre réfrigérateur pour que vos aliments restent plus frais plus longtemps. Grâce à la conception du débit d'air multiple, vos aliments restent frais, peu importe où vous les rangez.

Appel, connexion, résolution

SmartDiagnosis^{MC} utilise la technologie d'autodiagnostic qui peut communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité.

Tranquillité d'esprit

Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n'avez pas à vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

Tél. : 647 253-6300 | lg.com

Service à la clientèle et pièces

1 888 542-2623

LFXC24726D

CAPACITÉ	
Réfrigérateur	16,1 pi ³
Congélateur	7,9 pi ³
Total	24 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Type de porte du congélateur	Poignée SmartPull ^{MC}
Energy Star	•
Consommation d'énergie (kWh/an)	507
Distributeur d'eau et de glaçons	Distributeur d'eau et de glaçons de forme haute intégré
Grand distributeur	•
Témoin du distributeur	Oui
Système de filtration d'eau	LT700P
Refroidissement	Débit d'air multiple
Compresseur linéaire	•
Filtre à air frais	•
Contrôle numérique de la température	Électronique/numérique
Commande et affichage	Commande SmoothTouch/DEL blanche
Capteurs de température numériques	9
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•
Avertisseur de porte ouverte	•
IcePlus	•
Production quotidienne de glace	•
SmartDiagnosis ^{MC}	•
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 divisibles
Style de tablettes	3 fixes + 1 coulissante
Tablettes en porte-à-faux	•
Construction des tablettes	Verre trempé SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs avec contrôle de l'humidité /1 tiroir supplémentaire
Tiroir Glide N' Serve	Oui
Éclairage du réfrigérateur	DEL haut de gamme (au plafond et sur le côté)
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de bacs dans la porte	6 (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)
Matériaux des bacs dans la porte	3 pièces (transparente, opaque, motifs vaporisés)
Bac pour produits laitiers	Oui
Machine à glaçons SpacePlus ^{MC}	Machine à glaçons mince à l'intérieur
CONGÉLATEUR	
Tiroir du haut	Tiroir en plastique, 2 pièces
Tiroir du milieu	Tiroir en plastique, 1 pièce
Tiroir du bas	Tiroir en plastique DuraBase
Cloison	Oui (seulement dans celui du bas)
Éclairage dans le congélateur	DEL haut de gamme
MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE	
Mousse d'isolation de la porte	Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)
Style de la porte	Arrondie
Charnières dissimulées	•
Panneau arrière de l'unité	Couvercle métallique sur les composants mécaniques
Couleurs offertes	Acier inoxydable noir (D), acier inoxydable (S)
Poignées	Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	30 7/8 po
Profondeur sans les poignées	28 3/8 po
Profondeur sans la porte	24 1/8 po
Profondeur (totale avec la porte ouverte)	42 3/4 po
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité	68 3/8 po
Hauteur incluant la charnière de la porte	70 1/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouvert à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouvert à 90° sans la poignée)	40 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	2 1/8 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (lb) : unité/boîte	304 lb/335 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 39 po
CUP	
LFXC24726D	048231 786980
GARANTIE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 7 ans sur le système scellé, 10 ans sur les pièces du compresseur linéaire

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.

Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.